

Filme agrícola

AGRO UV6

Filme agrícola multicamada de dupla face, desenvolvido especialmente para a construção de silagens de grãos e forragens de curto e médio período. A face branca externa reflete parte da luz solar reduzindo o aquecimento na superfície do silo e diminuindo a entrada de oxigênio na massa, enquanto a face preta interna retém o calor e a umidade interna do silo para favorecer a fermentação, inibir o desenvolvimento de microrganismos e minimizar a perda de matéria seca e de nutrientes. São indicadas também para a utilização em outras práticas agrícolas como na secagem e armazenamento de grãos, na proteção de colheitas e de fardos de algodão. Possui aditivação ANTI-UV que protege o filme contra as degradações causadas pela exposição contínua ao sol.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	 Preta e branca (dupla face)
Tipo de camada	Multicamada
Matéria-prima	Mistura de polímeros plásticos reciclados
Aditivação ANTI-UV	Possui
Larguras disponíveis	4 a 12 m (-0,5% +2,5%)
Espessuras disponíveis	100 a 150 µm (±10%)
Comprimentos disponíveis	50 a 100 m
Pesos disponíveis	20 a 120 kg
Garantia	06 meses (contados a partir da emissão da Nota Fiscal)

NOTAS:

- (1) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com alimentos para consumo humano.
- (2) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com produtos químicos agressivos de qualquer natureza.
- (3) O contato direto deste produto com defensivos agrícolas de quaisquer naturezas (inseticidas, herbicidas e fungicidas) pode reduzir severamente a sua vida útil.
- (4) A resistência mecânica deste produto está diretamente relacionada à sua espessura, portanto, pode diferir em cada configuração.
- (5) Este produto deve **SEMPRE** ser utilizado com a face branca voltada para cima (exposta ao sol). A utilização incorreta pode afetar severamente o seu desempenho e a sua durabilidade.
- (6) Para informações específicas sobre garantia, consulte o termo de garantia no nosso site www.lonax.com.br

Este produto **NÃO** deve ser armazenado em temperaturas superiores a 40°C ou em exposição direta ao sol

As informações contidas neste documento são fornecidas de boa fé, tão somente para fins de referência e não constituem nenhum tipo de garantia. É de responsabilidade exclusiva do usuário determinar a adequação das características dos produtos para seu uso e aplicação. A Lonax não se responsabiliza em nenhuma hipótese sobre o uso destas informações e sobre quaisquer efeitos ou danos dele decorrentes.

